

Кокосовый активированный уголь Aqualat Hyperline CSG NW 12x30



ТУ 2162-001-27188248-2016

Сертификат соответствия №РОСС RU.AM05.H03463 Срок действия по 07.07.2022 № 0461627



Aqualat Hyperline CSG NW 12x30 (0,6-1,7mm)

Уголь активированный кокосовый **AQUALAT HYPERLINE CSG NW 12x30 (0,6-1,7мм)** паровой активации со сниженной запыленностью и низким содержанием золы.

Спецификация

Параметры	Нормативное	Метод	Типичное
	значение	измерения	значение
Размер частиц, mesh	12х30 (0,6-1,7мм)		12x30(0,6-
		ACTNA D 20C2	1,7mm)
+ 12 mesh, %, не более	5	ASTM D 2862	1,8
- 30 mesh, %, не более	5		2,4
Насыпная плотность, кг/м ³ , минимум	500	ASTM D 2854	503
Влажность, %, не более	5	ASTM D 2867	1,4
Содержание золы, %, не более	3	ASTM D 2866	1,3
Твердость, %, не менее	97	ASTM D 3802	98,6
pH	9-11	ASTM D 3838	9,5
Йодное число, мг/г, не менее	1100	ASTM D 4607	1126
СТС, %, не менее	55	ASTM D 3467	62,5
Площадь поверхности, M^2/Γ , не менее	1100	ASTM D –(BET-2)	1126

Стандартная упаковка







Ведерко 0,5 кг (1 литр)

Заказ активированного угля AquaSorb от Jacobi Carbons

- на сайте https://insorb.ru/ru/aqualat-products
- по электронной почте info@insorb.ru
- по телефону +7 911 736-63-88

