

ТУ 2162-001-27188248-2016

Сертификат соответствия №РОСС RU.AM05.H03463

Срок действия по 07.07.2022 № 0461627



Aqualat Hyperline CSG NW 20x40 (0,4-0,85мм)

Уголь активированный кокосовый AQUALAT HYPERLINE CSG NW 20x40 (0,4-0,85мм) паровой активации со сниженной запыленностью и низким содержанием золы.

Спецификация

Параметры	Нормативное значение	Метод измерения	Типичное значение
Размер частиц, mesh	20x40 (0,4-0,85мм)	ASTM D 2862	20x40 (0,4-0,85мм)
+ 20 mesh, %, не более	5		1,0
- 40 mesh, %, не более	5		3,0
Насыпная плотность, кг/м ³ , минимум	500	ASTM D 2854	503
Влажность, %, не более	5	ASTM D 2867	3,2
Содержание золы, %, не более	3	ASTM D 2866	2,1
Твердость, %, не менее	97	ASTM D 3802	98,2
pH	9-11	ASTM D 3838	10,1
Йодное число, мг/г, не менее	1100	ASTM D 4607	1136
СТС, %, не менее	55	ASTM D 3467	60,3
Площадь поверхности, м ² /г, не менее	1100	ASTM D -(BET-2)	1145

Стандартная упаковка



Мешок 12,5 кг (25 литров)



Ведро 0,5 кг (1 литр)

Заказ активированного угля AquaSorb от Jacobi Carbons

- на сайте <https://insorb.ru/ru/aqualat-products>
- по электронной почте info@insorb.ru
- по телефону +7 911 736-63-88