



## NWC 12x30 (0,6-1,7мм)

Уголь активированный кокосовый **NWC 12x30 (0,6-1,7мм)** паровой активации для фильтров очистки воды питьевой и технической, водоподготовки.

### Спецификация

Параметры	Нормативное значение	Метод измерения	Типичное значение
Размер частиц, mesh	NWC 12x30 (0,6-1,7мм)	ASTM D 2862	NWC 12x30 (0,6-1,7мм)
+ 12 mesh, %, не более	3		2,2
- 30 mesh, %, не более	3		2,5
Насыпная плотность, кг/м <sup>3</sup> , минимум	480	ASTM D 2854	510
Влажность, %, не более	10	ASTM D 2867	3,5
Адсорбция СТС, %, не менее	60	ASTM D 3467	62
Содержание золы, %, не более	3	ASTM D 2866	2,5
Твердость, %, не менее	98	ASTM D 3802	98,8
pH	9-11	ASTM D 3838	10,3
Йодное число, мг/г, не менее	1100	ASTM D 4607	1126
СТС, %, не менее	55	ASTM D 3467	66,0
Площадь поверхности, м <sup>2</sup> /г, не менее	1100	ASTM D –(BET-2)	1150

### Стандартная упаковка



Мешок 25 кг (~50 литров)

### Заказ активированного угля NWC Carbon

- на сайте <https://insorb.ru/ru/nwc>
- по электронной почте [info@insorb.ru](mailto:info@insorb.ru)
- по телефону +7 911 736-63-88