



## NWC 12x40 (0,4-1,7мм)

Уголь активированный кокосовый **NWC 12x40 (0,4-1,7мм)** паровой активации для фильтров очистки воды питьевой и технической, водоподготовки.

### Спецификация

Параметры	Нормативное значение	Метод измерения	Типичное значение
Размер частиц, mesh	12x40 (0,4-1,7мм)	ASTM D 2862	8x30 (0,6-2,4мм)
+ 12 mesh, %, не более	5		1,2
- 40 mesh, %, не более	5		1,3
Насыпная плотность, кг/м <sup>3</sup> , минимум	460	ASTM D 2854	500
Влажность, %, не более	10	ASTM D 2867	1,9
Адсорбция CTS, %, не менее	60	ASTM D 3467	60
Содержание золы, %, не более	3	ASTM D 2866	2,5
Твердость, %, не менее	98	ASTM D 3802	98,8
pH	9-11	ASTM D 3838	10,3
Йодное число, мг/г, не менее	1100	ASTM D 4607	1126
Площадь поверхности, м <sup>2</sup> /г, не менее	1100	ASTM D -(BET-2)	1120

### Стандартная упаковка



Мешок 25 кг (~50 литров)

### Заказ активированного угля NWC Carbon

- на сайте <https://insorb.ru/ru/nwc>
- по электронной почте [info@insorb.ru](mailto:info@insorb.ru)
- по телефону +7 911 736-63-88