



NWC 4x8 (2,38-4,76 мм)

Уголь активированный кокосовый **NWC 4x8 (2,38-4,76 мм)** паровой активации для фильтров очистки воздуха, а так же для водоочистки питьевой и технической, водоподготовки.

Спецификация

Параметры	Нормативное значение	Метод измерения	Типичное значение
Размер частиц, mesh	NWC 4x8 (2,38-4,76 мм)	ASTM D 2862	NWC 4x8 (2,38-4,76 мм)
+ 4 mesh, %, не более	3		3
- 8 mesh, %, не более	3		3
Насыпная плотность, кг/м ³ , минимум	480	ASTM D 2854	520
Влажность, %, не более	10	ASTM D 2867	5
Адсорбция CTS, %, не менее	60	ASTM D 3467	61
Содержание золы, %, не более	3	ASTM D 2866	2,2
Твердость, %, не менее	98	ASTM D 3802	98,6
pH	9-11	ASTM D 3838	10
Йодное число, мг/г, не менее	1050	ASTM D 4607	1120

Стандартная упаковка



Мешок 25 кг (~50 литров)

Заказ активированного угля NWC Carbon

- на сайте <https://insorb.ru/ru/nwc>
- по электронной почте info@insorb.ru
- по телефону +7 911 736-63-88