



NWC 6x12 (1,68-3,36 мм)

Уголь активированный кокосовый NWC 6x12 (1,68-3,36 мм) паровой активации для фильтров очистки воды питьевой и технической, водоподготовки.

Спецификация

Параметры	Нормативное значение	Метод измерения	Типичное значение
Размер частиц, mesh	NWC 6x12 (1,68-3,36 мм)	ASTM D 2862	NWC 6x12 (1,68-3,36 мм)
+ 6 mesh, %, не более	3		2,6
- 12 mesh, %, не более	3		2,4
Насыпная плотность, кг/м ³ , минимум	490	ASTM D 2854	510
Влажность, %, не более	2	ASTM D 2867	1,7
Адсорбция CTS, %, не менее	60	ASTM D 3467	61,8
Содержание золы, %, не более	3	ASTM D 2866	2,6
Твердость, %, не менее	98	ASTM D 3802	98,3
pH	9-11	ASTM D 3838	10,3
Йодное число, мг/г, не менее	1050	ASTM D 4607	1103
Ёмкость по метиленовому голубому, мг/г	220	ASTM D 3467	230

Стандартная упаковка



Мешок 25 кг (~50 литров)

Заказ активированного угля NWC Carbon

- на сайте <https://insorb.ru/ru/nwc>
- по электронной почте info@insorb.ru
- по телефону +7 911 736-63-88