



## NWM DH-3D (диам. 3 мм)

Уголь активированный формованный в виде цилиндрических гранул диаметром 3 мм на основе каменноугольного сырья **NWM DH-3D (диам. 3 мм)** паровой активации для фильтрации воздуха и газов. Может быть использован так же для очистки питьевой и технической воды и водоподготовки.

### Спецификация

Параметры	Типовое значение
Внешний вид	Гранулы цилиндрической формы черного цвета
Диаметр частиц, мм	3
Коэффициент однородности	1,5
Насыпная плотность, кг/м <sup>3</sup> , минимум	495
Прочность гранул на истирание, %	85
Суммарный объем пор по воде, см <sup>3</sup> /г	0,82
Эффективный объем микропор, см <sup>3</sup> /г	0,30
Адсорбционная активность по йоду, мг/г	950
Площадь поверхности БЭТ, м <sup>2</sup> /гр	1000
Адсорбционная активность по СТС, %	70
Йодное число, мг/г, не менее	1100
Массовая доля воды, %, не более	3,5
Массовая доля золы, %, не более	6,6

### Стандартная упаковка



Мешок 25 кг (~50 литров)

### Заказ активированного угля NWC Carbon

- на сайте <https://insorb.ru/ru/nwc>
- по электронной почте [info@insorb.ru](mailto:info@insorb.ru)
- по телефону +7 911 736-63-88